

SamiGrid® armeringsnet

Asfaltarmeringsnet til betonbelægninger

SamiGrid® er et bitumenimpregneret kompositprodukt bestående af et højmodul asfaltarmeringsnet i polyvinylalkohol (PVA) kombineret med en non-woven dug. PVA-nettet gør den velegnet til effektivt at sinke spredningen af revner i forbindelse med reparation af betonbelægninger.



Tekniske data

Materiale-egenskaber	Testmetode	SamiGrid® XP 50 S
Materiale		Polyvinylalkohol (PVA) geonet og non-woven dug
Coatning		Bitumen
Vægt	EN ISO 9864	450 g/m ²
Trækstyrke Langs/tværs	EN ISO 10319	≥ 50 / 50 kN/m
Deformation (3%) Langs/tværs	EN ISO 10319	≥ 20 / 20 kN/m
Belastning ved nominel trækstyrke Langs/tværs	EN ISO 319	≤ 6 / 6 %
Maskestørrelse (ca.)		40 x 40 mm
Varmeresistent		Op til 190 °C

Dimensioner	SamiGrid® XP 50 S
Bredde	5 m
Længde	100 m

De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.