

YDEEVNEERKLÆRING (DoP)

DoP nr.: BS30
Version nr. : 10

BG-TEX 350

BG Byggros A/S
Østbirkvej 2, DK-5240 Odense NØ
Tlf. +45 5948 9000
E-mail: info@byggros.com
www.byggros.com


Fabrikskode: _____ ##+\$" -A

Det bemyndigede organ har udført første inspektion af fabrikken og en løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrolsystem og udarbejdet denne overensstemmelseserklæring.


AVCP system: _____ **2+**

Bemyndiget organ: _____ **0799**

Anvendelse



Funktion



De indrammede bokse er gældende

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Tolerance	Testmetode
Trækstyrke - langs (MD)	30 kN/m	-3,9 kN/m	EN ISO 10319
Trækstyrke - tværs (CMD)	30 kN/m	-3,9 kN/m	EN ISO 10319
Deformation - langs (MD)	50 %	+/- %1,5 %	EN ISO 10319
Deformation - tværs (CMD)) 5 %	+/- %2,65 %	EN ISO 10319
Statisk punkteringsstet (CBR)	5 kN	-0,5 kN	EN ISO 12236
Dynamisk performeringsmodstand (cone drop)	11 mm	+2,75 mm	EN ISO 13433
Beskyttelseseffektivitet (300 kPa)	i.o.	i.o.	EN 13719
Punkteringsstyrke	360 N	-72 N	EN 14574
Vandgennemtrængelighed (v/50 mm)	35 l/m ² /s	-11 l/m ² /s	EN ISO 11058
Transmissivitet @20 kPa	3,5x10 ⁻⁶ m ² /s	1,0x10 ⁻⁶ m ² /s	EM ISO 12958
Porrestørrelse (O90)	0,07 mm	+/- 0,021 mm	EN ISO 12956
Forventet min. holdbarhed i naturlige jordarter med 4 <pH <9 og jordtemperaturer <25°C	≥ 100		For gældende ansøgning. Standard: Annex B
Maksimal tilladt tid mellem installation og afdækning af geotekstilet	1 måned		EN 12224
Farlige stoffer	Mindre end krævet af nationale regler i EU-medlemsstater		
Vægt	350 g/m ²	+/- 35 g/m ²	EN ISO 9864
Tykkelse under 2 kPa	2,3 mm	+/- 0,46 mm	EN ISO 9863-1

Material 100 % polypropylene non-woven geotekstil

i.o = ikke opgivet

Produktets identificerede ydeevne er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne i ovenstående tabel. Denne overensstemmelseserklæring er udstedt under BG Byggros A/S's eget ansvar.

Declaration of Performance (DoP)

DoP N°: BS30

Version n° : 10

BG-TEX 350

BG Byggros A/S
 Østbirkvej 2, DK-5240 Odense NØ
 Tlf. +45 5948 9000
 E-mail: info@byggros.com
 www.byggros.com


Factory code: _____ 11920-A

The Notified Body performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.


AVCP System: _____ **2+**

Notified Body: _____ **0799**

Application:



Function:



Framed boxes are applicable

Essential Characteristics	Performance	Tolerance	Used test standard
Tensile strength (MD)	30 kN/m	-3,9 kN/m	EN ISO 10319
Tensile strength (CMD)	30 kN/m	-3,9 kN/m	EN ISO 10319
Elongation at maximum load (MD)	50 %	+/- 11,5 %	EN ISO 10319
Elongation at maximum load (CMD)	55 %	+/- 12,65 %	EN ISO 10319
Static puncture resistance (CBR)	5 kN	-0,5 kN	EN ISO 12236
Dynamic perforation resistance (cone drop)	11 mm	+2,75 mm	EN ISO 13433
Protection efficiency (300 kPa)	n.p.d.	n.p.d.	EN 13719
Pyramid puncture	360 N	-72 N	EN 14574
Water permeability normal to the plane (v/50 mm)	35 l/m ² /s	-11 l/m ² /s	EN ISO 11058
Waterflow in the plane, @20 kPa	3,5x10 ⁻⁶ m ² /s	-1,0x10 ⁻⁶ m ² /s	EM ISO 12958
Characteristic Opening Size (O90)	0,07mm	+/- 0,021mm	EN ISO 12956
Predicted minimal durability in year in normal soils with 4 < pH <9 and soil temperatures < 25°C	≥ 100		Applicable application. Standard: Annex B
Maximum allowed time between installation and covering of the geosynthetic	1 month		EN 12224
Dangerous substances	Less than required by national regulationa in EU Member States		
Weight	350 g/m ²	+/- 35 g/m ²	EN ISO 9864
Thickness under 2 kPa	2,3 mm	+/- 0,46	EN ISO 9863-1
Material	100 % polypropylene non-woven geotextile		

n.p.d. = no performance determined

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance in above table.

This declaration of performance is issued, in accordance with regulation 305/2011, under the sole responsibility of

Bg Byggros A/S