

BGreen-it® Living Wall er en levende væg, der har brug for vedligeholdelse for at fremstå flot og frodig gennem hele levetiden.

Væggens tilstand

For at forebygge og undgå skader på den grønne væg og sikre de bedste vækstbetingelser for planterne bedes du gennemlæse denne drift- og vedligeholdelsesplan.

En grøn væg varierer meget gennem årstiderne, men generelt skal nedenstående være opfyldt: Beplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal planterne som minimum dække ca. 80 % af vegetationsfladen. Sporadisk ukrudt accepteres, mens større sammenhængende områder af ukrudt ikke opfylder tilstandskravet.

Professionel drift

BG Byggros, som producerer BGreen-it® Living Wall, henviser gerne til samarbejdspartnere, der kan forestå driften. Det er trænede specialister som kender systemet, og de medbringer naturligvis alt, der skal bruges, så du er sikret en flot sund grøn væg året rundt. Du kan kontakte os på tlf. 5948 9000 eller info@byggros.com.

Sagsmappe med information om vanding- og gødningsplan, samt relevante kontaktpersoner anbringes inde i vandingsskabet. Ligeledes bør udfyldt aktivitetsjournal med udførte arbejder lægges her.

BEMÆRK

Adgang til væggen

Alt arbejde på plantevæggen skal foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Der må ikke stilles stiger eller lignende op ad væggen. Arbejdet bør foregå fra enten stillads eller lift.

Der må ikke stilles andre genstande, som f.eks. borde, stole eller cykler op af væggen.

Kemi

Der må aldrig anvendes ukrudtsmidler, salt/urea eller lignende på plantevæggen, tagflader hvorfra der tappes vand eller på tilstødende arealer.

Står væggen udsat for saltpåvirkning i vinterperioden, skal den beskyttes.

Vedligeholdelsesplan

Aktivitet	Udførelse	Hyppighed
Vandingsskab	Supplerende vand styret fra vandingsskab. Systemet er fuldautomatisk og APP styret via en gateway (Hunter) som sidder i skabet. Driftpersonalet får ved overdragelse en grundig gennemgang af systemet og Byggros hjælper med indkøring, samtidig med at der udarbejdes en vandings- og gødningsplan.	Ved ibrugtagning
Overvågning af vanding	Vandingssystemet overvåges via en APP der har forbindelse til den Gateway der sidder i vandingsskabet.	Hver uge
Vandtyv	Vandtyven efterses og filterenheden inde i røret tages evt. ud og renses.	I forbindelse med den almindelig drift
Automatisk gødsning	Vandingsskabet indholder en gødning dosatron som automatisk tilfører gødning til vandet. Egnet flydende gødning anvendes.	April - september
Beplantning	Døde planter udskiftes, medmindre "nabo planten" har overtaget arealet. Visne blade og stængler fjernes efter behov. Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning og bygherres forventninger. Dog min. 2 gange årligt (april og september).	Primo April, Primo oktober
Ukrudt	Væggen efterses for uønsket vegetation og ukrudt. Ukrudt over 5 cm og/eller større områder skal fjernes. Hyppighed fastsættes efter plantesammensætning og bygherres forventninger. Dog minimum 2 gange årligt (april og september).	Primo April, Primo oktober
Vækstmedie/jord	Hvis der ved gennemgang konstateres manglende vækstmedie i plantekasserne, skal disse efterfyldes med samme vækstmedie fra Byggros. Det frarådes at anvende andre jordtyper, da disse kan compromittere vækstbetingelserne i systemet.	1 gang årligt

Aktivitetsjournal

Udførende

Navn _____

Adresse _____

Postnr./By _____

Tlf. nr. _____

E-mail _____

Produkt:

BGreen-it® Living Wall

Byggeår _____

Antal m² _____

Eftersyn første gang _____

Sagsoplysninger

Antal vægge _____

Vandingssystem _____

Antal årlige besøg _____

Bygherre

Adresse _____

Postnr./By _____

Tlf. nr. _____

E-mail _____

Kontaktperson _____

Aktivitet	Ja	Forår, dato	Efterår, dato	Noter
Kontrol og rensning af tagrender og vandtyv, samt afløb.				
Påfyldning af flydende gødning				
Fjernelse af uønsket vegetation (ukrudt)				
Etablering af manglende beplantning				
Udbedring af manglende vækstmedie				
Kontrol af flydekontakt og vandingsskab				
Andet				

Den ansvarlige udførende (*blokbogstaver*) _____

Underskrift