

# ECORASTER® græsarming

Ecoblock produkter er alle produceret af regenereret LDPE (Low Density Polyethylen), der giver miljøvenlige, fleksible, stærke og genanvendelige produkter, som er UV- og vejrbestandige. Ideel til arealbefæstelse og som permeabel belægning.



Tekniske data	Elastic E 50	Elastic S 50	Elastic E 40	Elastic E 30 L	Bloxx
Materiale, regenereret	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE	LDPE
Blokstørrelse	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm	33 x 33 cm
Cellehøjde	50 mm	50 mm	40 mm	30 mm	50 mm
Cellevægstykkelse	5 mm	2,5 mm	3,6 mm	4,4 mm	5 mm
Antal blokke pr. m <sup>2</sup>	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.	9 stk.
Vægt pr. blok	1,060 kg	0,730 kg	0,630 kg	0,600 kg	9,380 kg
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,55 kg	6,57 kg	5,67 kg	5,40 kg	84,42 kg
Belastning – aksestryk	20 t	20 t	20 t	20 t	20 t
Maks åben overflade	ca. 90 %	ca. 90 %	ca. 90 %	ca. 90 %	-
Belastning (tom)	350 t/m <sup>2</sup>	120 t/m <sup>2</sup>	200 t/m <sup>2</sup>	200 t/m <sup>2</sup>	-
Belastning (fyldt)	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	Min. 800 t/m <sup>2</sup>	-
<b>Pakningsenhed</b>					
Antal blokke pr. lag	12 stk. (1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk. (1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk. (1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk. (1,33 m <sup>2</sup> )	12 stk. (1,33 m <sup>2</sup> )
Antal lag/palle	43	43	56	71	9
Antal blokke/palle	516 stk.	516 stk.	672 stk.	852 stk.	106 stk.
Antal m <sup>2</sup> /palle	57,19	57,19	74,48	94,43	11,97
Pallestørrelse inkl. engangspalle	105x135x229 cm	105x135x229 cm	105x135x246 cm	105x135x229 cm	105 x 135 x 229 cm
Ca. vægt / palle	553 kg	383 kg	422 kg	517 kg	1000 kg
<b>Øvrige oplysninger gældende for alle produkter</b>					
Farvemuligheder	Sort, grøn og brun				Mørkegrå, rød og grå
Formstabil	-50°C - +90°C				
Fugtoptagelse	0,01%				
Miljøoplysninger	Miljøvenlig, grundvandsneutral, TÜV certificeret, UV- og frostbestandig				
Udlægningshastighed	100 m <sup>2</sup> pr. mand pr. time (ikke Bloxx)				

Ovennævnte data angives som gennemsnitsværdier der løbende måles i forbindelse med produktionen af uafhængige testinstitutter. Informationerne er i øvrigt omfattet af Byggros A/S' gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises.