


1. Varetypens unikke identifikation kode: <p style="text-align: center;">Scankalk KKH 35-65-500</p>	
2. Tilsigtede anvendelse: Nybyggeri/ Renovering : Udkast, grovpuds opmuring, fugning, udvendigt og indvendigt .	
3. Fabrikant <p style="text-align: center;"> Scankalk APS Skodshøj 16 9530 Støvrin TLF: 96867600 Email: Info@Scankalk.com </p>	
4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanser af ydeevne <p style="text-align: center;">AVCP System 4</p>	
5. Standard nummer <p style="text-align: center;">EN EN 998-1 998-2:2016</p>	
6. Deklareret ydeevne	

Egenskaber	Ydeevne	Standard nummerer
Blandingsforhold Hydratkalk Hydraulisk Kalk (NHL5) Kwartssand	Svarende til 35 kg 65 kg 500 kg	EN 998-1 / 998-2:2016
Chlorid-indhold	< 0,1%	EN EN 998-1 / 998-2:2016
Brændbarhed	Klasse A1	EN EN 998-1 998-2:2016
Vandoptagelse	NPD	EN EN 998-1 998-2:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN EN 998-1 998-2:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	EN EN 998-1 998-2:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holdbarhed i eksponeringsklasser MX1 til MX 3.1	EN EN 998-1 998-2:2016

Supplerende oplysninger: Vandtilsætning: Ca. 16-20 % (svarer til 4-5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
 Brugstid efter blanding (ved 20°C): Ca. 24 timer hvis overdækket med lidt vand.

Ydeevnen for den byggevare, der er anført ovenfor er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med Forordning (EU) no 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor. Underskrevet for fabrikanten på dennes vegne af: